Lagerliste Schweisszusatzwerkstoffe

Werkstoff	HASTELLOY®	HASTELLOY®	HASTELLOY®	HASTELLOY®	HASTELLOY®	ULTIMET ®	Titan	Titan
	B-3®	C-4	C-22®	C-2000®	C-276		Grade 2	Grade 5
DIN	2.4695	2.4611	2.4635	2.4698	2.4886	2.4681	3.7035	3.7165
UNS	N 10675	N06455	N06022	N06200	N10276	R31233	R50400	R56400
WIG Schweißstäbe Ø/mm								
Ø 1,6 mm	=							
Ø 2,0 mm								
Ø 2,4 mm								
Ø 3,2 mm								
Ø 4,0 mm								
MIG Schweißdraht								
Ø 0,89 mm								
Ø 1,20 mm	•							•
Umhüllte Elektroden								
DIN	2.4696	2.4612	2.4638	2.4699				
UNS	W80675 (B-3)	W86455 (C-4)	W86022 (C-22)	W86200 (C-2000)				
Ø 3,2 mm								
Ø 4,0 mm						_	_	

- ® HASTELLOY ist eine eingetragene Markenbezeichnung unseres Vertragswerkes HAYNES International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A.
- vorrätig ab Lager
- verfügbar ab Werkslager
- _ weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

Zapp Precision Metals GmbH HIGH PERFORMANCE ALLOYS Zapp-Platz 1, 40880 Ratingen Tel +49 2102 710-204 Fax +49 2102 710-391 highperformancealloys@zapp.com www.zapp.com Die in diesen Datenblättern und Lagerlisten enthaltenen Angaben Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Daten dienen lediglich der Beschreibung unserer Produkte und sind unverbindliche Durchschnittswerte. Sie stellen keine Beschaffenheitsangabe dar und begründen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die dargestellten Anwendungen dienen ausschließlich der Illustration und sind hinsichtlich der Einsetzbarkeit der Werkstoffe weder als Beschaffenheitsangabe noch als Garantie zu betrachten. Dies kann eine eingehende Beratung zur Auswahl unserer Produkte und zu deren Einsatz für eine konkrete Anwendung nicht ersetzen. Diese Broschüre unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Stand: Januar 2022